

フォービット製品一覧					
型名	税抜本体価格	機能概要	オプション	備考	
MADI関連製品					
MADIマトリックスディレイ/ディストリビューションアンプ					
MD-64	¥950,000	MADI音声64各chごと、もしくは全ch一括ディレイ 64ch×64chマトリックス		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
MDA-8	¥490,000	MADIディストリビューションアンプ 入力8系統×出力8系統マトリックス		AC100～240V	
MADIオーディオモニターユニット					
MS-564	¥500,000	22.2→5.1→ステレオヘダウンミックス機能(専用デジタル出力装備)		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
Embeddedオーディオ関連製品					
エンベデッドオーディオプロセッサ/信号監視ユニット/ディマルチ・マルチユニット					
HX-850	¥750,000	エンベデッドオーディオのリマッピング/レベル調整/ダウンミックス(2系統独立)、入力信号エラー監視、タイムスタンプ付きエラーログ記録。	2重化電源オプション ¥50,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
HF-02	¥490,000	SDI/AESフェーダーボックス リマッピング/レベル調整/ダウンミックス 入力:3G/HD/SD-SDI、AES3-id 出力:3G/HD/SD-SDI、3G/HD/SD-SDIスルー、AES3id、ヘッドフォン、スピーカー		AC100～240V	
エンベデッドオーディオモニタースピーカー					
MS-804	¥391,000	HD/SD-SDI 4:1セレクター装備(4系統入力)、ディマルチ出力、セレクテッドアナログ出力	3G-SDI対応 ¥20,000	AC100～240V	
MS-807	¥227,000	HD/SD-SDIエンベデッドオーディオモニター 入力:HD/SD-SDI/AES3id 出力:THRU/ディマルチ/セレクテッド	3G-SDI対応 ¥20,000	AC100～240V	
MS-822V	¥425,000	3G/HD/SD-SDI VUメータ搭載 入力:SDI+デジタル+アナログL/R 出力:SDIスルー+セレクテッドアナログL/R		AC100～240V	
MS-832	¥276,000	3G/HD/SD-SDIコンパクトステレオスピーカー 入力:SDI+デジタル、出力:SDIスルー		AC100～240V またはDC+12V	
1Uサイズオーディオモニタースピーカーユニット					
デジタル入力シリーズ					
MS-718	¥517,000	入力:デジタル4系統/アナログL/R4系統 10ポイント8chLEDメーター 出力:アナログ出力(Dsab 8ch) セレクテッドアナログ出力(L/R1系統)			
MS-714V	¥240,000	デジタル4系統入力+アナログ入力、VUメーター付 出力:デジタルスルー、セレクテッドアナログ			
MS-702V	¥224,000	デジタル入力+アナログ入力、VUメーター付 出力:スルー出力			
MS-702	¥170,000	デジタル入力+アナログ入力、出力:スルー出力、12ポイントLEDメーター			
アナログ入力シリーズ					
MS-202V	¥138,000	入力:アナログL/R1系統、出力:スルー出力、VUメーター付。			
MS-212V	¥172,000	入力:アナログL/R2系統、出力:スルー出力、VUメーター付。			
MS-2141V	¥207,000	入力:アナログL/R4系統、出力:セレクテッドスルーL/R1系統 VUメーター付。			
MS-2022	¥148,000	入力:アナログ入力L/R1系統、出力:L/R出力単独調整及びスルー出力、VUメーター付。			
MS-208	¥287,000	入力:アナログL/R4系統、出力:セレクテッドアナログL/R1系統、8ch 10ポイントLEDメーター			
MS-2021	¥105,000	入力:アナログL/R1系統 スルー出力及びL/R単独調整出力、12ポイントLEDメーター。			
MS-202	¥92,000	入力:アナログL/R1系統、出力:スルー出力、12ポイントLEDメーター。			
MS-212	¥111,000	入力:アナログL/R2系統、出力:スルー出力、12ポイントLEDメーター。			
MS-2141	¥148,000	入力:アナログL/R4系統、出力:セレクテッドスルー出力、12ポイントLEDメーター			
音声信号比較ユニット					
AC-716	オープンブライズ	入力:デジタル8系統、出力:デジタル8系統 音声比較/無音検知自動チェンジオーバー		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
AC-738	オープンブライズ	入力:デジタル4系統、アナログ4ch		AC100～240V	
AC-748	オープンブライズ	入力:デジタル4系統、アナログ4ch		AC100～240V	

ダウンミックス/音声マトリックス/チャンネルセレクター及びその他音声機器						
デジタルオーディオプロセッサ/ダウンミックスユニット						
	T-1503	¥400,000	最大ディレイ2,000msec、4系統デジタル入力、ステレオL/R1系統アナログ入力、4系統デジタル出力	2重化電源オプション ¥50,000	AC100～240V	
	DX-746	¥300,000	4系統デジタル入力、ステレオL/R1系統アナログ入力	2重化電源オプション ¥110,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	DX-750	¥450,000	8系統デジタル入力、8系統デジタル出力	2重化電源オプション ¥50,000	AC100～240V	
音声マトリックスユニット/チャンネルセレクター						
	PMX-1210	¥1,950,000	入力: MIC/LINE × 8、LINEステレオ × 2、RETURNステレオ × 2、COMM × 1 出力: MASTERステレオ × 2、BUS × 2、AUX1ステレオ × 1、AUX2/3 × 各1、TB/PFL × 1、DIRECT × 8、MONIステレオ × 1、ヘッドフォン × 1、TB MICおよびスピーカー内蔵、ラウドネス計測機能装備		AC100～240V DC+12V 併用	(海外の安全規格未取得)
	MTX-2420	¥2,500,000	入力: SDI2系統(エンベデッド音声8系統)、デジタル4系統、アナログステレオ4系統 出力: デジタル4系統、アナログステレオ6系統 ラウドネスメータ機能、ダウンミックス機能、モニターセクションリモコン、設定メモリーによるストア/リコール		2重化電源標準装備 AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	MTX-0806	¥850,000	入出力: デジタル/アナログ混在使用可能6 × 6マトリックスミキサーユニット。入力6ch目にトークバック用マイク割込み可。全クロスポイントレベル調整可。オシレーター1kHz/400Hz。		AC100～240V およびDC+12V	(海外の安全規格未取得)
	MTX-0808D	¥1,600,000	入力: デジタル/アナログ混在使用可能8 × 8マトリックスユニット、アナログAUX入力。オシレーター1kHz/400Hz。出力: アナログ(XLR)及びデジタル(AES3id)の平行出力。VUメーター付きアナログモニターアウト。 折入/サミング切替機能		2重化電源標準装備 AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	MTX-1010	¥1,680,000	10 × 10マトリックスユニット、全出力に折入/サミング切り替え機能付。 アナログ入力バランス10ch、アナログ出力バランス10ch。			
	CS-242MK II	¥110,000	外部リモート機能付24chセレクターユニット、折入/サミング切替機能付き			
	CS-788	¥198,000	デジタル8系統マトリックスユニット			
	CS-121	¥98,000	12系統切替リレーユニット			
	HS-834	¥195,000	HD/SD-SDI 2分配出力(ノンリクロック) 4:2セレクター、GPIによる外部リモート			
その他の音声機器						
	ADA-8	¥230,000	1Uサイズ VUメーター付2in8outADAユニット			
	ADA-7	¥120,000	1Uサイズ 2in8outADAユニット			
	DA-04	¥110,000	4ch DAコンバーター		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	AD-04	¥160,000	4ch ADコンバーター		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	TX-312	¥480,000	プログラマブル タリール マトリックス ユニット		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
ラウドネスメータユニット/ラウドネス自動計測ソフト						
ラウドネスメータユニット						
	LM-06	¥250,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/2ヶ国語音声同時測定/5.1サラウンド対応 入力: AES3id, LTC 出力: AES3id	HD/SD-SDI入力オプション ¥100,000 3G/HD/SD-SDI入力オプション ¥120,000	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	LS-04	¥60,000	LM-06用リモートボックス(ケーブル長3m) START/STOP/PAUSEのリモート操作			
	LS-08	¥90,000	LM-06用音声モード切替ユニット(ケーブル長2m) 設定メモリー(8メモリー)呼び出し機能			
	LD-01	¥95,000	LM-06用ディスプレイボックス(ケーブル長3m)		AC100～240V	
	T-1217	¥390,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/2ヶ国語音声同時測定/5.1サラウンド対応/2台リンク動作 入力: SDI, AES3id, LTC 出力: AES3id		AC100～240V	
	LC-88	¥650,000	リアルタイム自動ラウドネスコントロール 入力: SDI, AES3id, LTC 出力: SDI, AES3id		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	LM-08	¥450,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠/5.1+STEREO同時計測 入力: SDI, AES3id, LTC 出力: AES3id		AC100～240V	
	LM-02	¥178,000	ARIV TR-B32 および ITU-R BS.1770-2 準拠 入力: AES3id 出力: AES3id		AC100～240V	
	LS-02	¥42,000	LM-02用スイッチBOX(ケーブル付属) START/PAUSE/RESETリモート動作			
	LM-22	¥900,000	22.2+5.1+ST同時計測 入力: MAD1, AES3id, LTC 出力: MAD1スルー、AES3id		AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
	ALM-1	¥10,000	LM-06用ラックマウントアングル			
	ALM-2	¥10,000	LM-08/LC-88/LM-22用ラックマウントアングル			
	TLM-1	¥30,000	LM-06用ラックマウントトレイ			

オーディオメータユニット					
VUメータユニット					
MM-102	¥84,000	1U	アナログ入力2ch		
MM-104	¥105,000	1U	アナログ入力4ch	AC100V～240V対応、税別 ¥30,000 * 尚、海外の安全規格は取得して おりません。	
MM-106	¥146,000	1U	アナログ入力6ch		
MM-108	¥205,000	1U	アナログ入力8ch		
MM-102D	¥121,000	1U	デジタル入力2ch		
MM-104D	¥168,000	1U	デジタル入力4ch	AC100V～240V対応、税別 ¥30,000 * 尚、海外の安全規格は取得して おりません。	
MM-106D	¥210,000	1U	デジタル入力6ch		
MM-108D	¥252,000	1U	デジタル入力8ch		
MM-122	¥99,800	2U	アナログ入力2ch		
MM-124	¥158,000	2U	アナログ入力4ch	別売： ラックマウントアダプター ¥5,000、 木製サイドパネル ¥10,000	
MM-126	¥205,000	2U	アナログ入力6ch		
MM-128	¥247,000	2U	アナログ入力8ch		
MM-122D	¥142,000	2U	デジタル入力2ch		
MM-124D	¥189,000	2U	デジタル入力4ch	別売： ラックマウントアダプター ¥5,000、 木製サイドパネル ¥10,000	
MM-126D	¥242,000	2U	デジタル入力6ch		
MM-128D	¥326,000	2U	デジタル入力8ch		
バーグラフメータユニット					
MB-532	¥750,000		MADI入力(32ch) 30ドットLED表示 1U	AC100～240V	(海外の安全規格未取得)
MB-164	¥980,000		MADI入力(24ch) 30ドットLED表示 1U	AC100～240V	
MB-158S	¥430,000		デジタル4系統入力(8ch) 120ドットLED表示 2U	AC100～240V HD/SD-SDI入力オプション ¥100,000	
MB-124	¥850,000		デジタル12系統入力(24ch) 30ドットLED表示 1U	AC100～240V	
MB-224	¥980,000		デジタル12系統入力(24ch) 60ドットLED表示 2U	AC100～240V	